



SCHÖKO Wärmetauscher - ein Erfolgskonzept -

- Hoher Wirkungsgrad durch Gegenstromprinzip mit integrierten Strömungslamellen
- Unübertroffener Selbstreinigungsgrad durch glatte, senkrechte Waben
- Korrosionsfeste Vollkunststoffausführung
- Praxiserprobt und in mehr als 5000 Anlagen bewährt
- Umweltschonend durch Rückgewinnung der Abluftenergie
- Kann an vielfältige Einbausituationen angepasst werden


BST = Beistellwärmetauscher als Grundgerät für alle weiteren Kombinationen mit PVC – Isolierplattenverkleidung (bei Bedarf Gfk) mit Kondenswasserauffangwanne (größere Abmessungen in stabiler Gfk – Ausführung) mit Wasch- und Sprüheinrichtung (nur bei Bedarf) mit seitlicher Revisionsöffnung (bei größerer Abmessung beidseitig)



Kombi = Beistellwärmetauscher mit einem oder zwei aufgehängten rechteckigen Sommerluftkamin mit eingebauten Umschaltklappen (ohne Stellmotor) geeignet als Aufsatz für Ventilatorträger.



HWTL = Hochleistungswärmetauscher mit Tauschlüfterfunktion mit eingebauter Ventilator – Trägerplatte Umschaltplatte Winter /Sommerbetrieb (ohne Stellmotor) erweiterbar mit zusätzlichem Sommerluftkamin mit Absperrklappe und Ventilatorträgerplatte



Durch diese Vielfalt ist eine optimale Anpassung an die Gebäudesituation, an den Tierbestand und Tierart sowie an die gegebene Klimelage gegeben.

Diese Variantenvielfalt ist nicht mehr verständlich in einer Preisliste darstellbar. Beschreiben Sie uns Ihr Gebäude, Ihren Tierbestand und Aufstallung oder senden Sie uns einen Plan – wir unterbreiten Ihnen hierzu dann gerne ein optimiertes Angebot.